

## SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II.

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnname:

TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller / Lieferant**

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH

Friesenheimer Str. 19

68169 Mannheim

Telefon:

+49 621 3701-0 (ZENTRALE)

Fax:

+49 621 3701-570

#### Kontakt für Anforderung von Sicherheitsdatenblättern

E-Mail:

Automotive Schmierstoffe

CS.Services-FLG@fuchs.com

Telefon:

Industrieschmierstoffe

+49 621 3701-0 (ZENTRALE)

#### Auskunftgebender Bereich für Sicherheitsdatenblätter

E-Mail:

produktsicherheit-FLG@fuchs.com

#### 1.4 Notrufnummer:

+49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr)

Gemäß den EU-Vorschriften und Leitlinien stellen wir die relevanten EU-Notrufnummern der nationalen Giftnotrufzentren sowie Angaben zu deren eingeschränkten Servicezeiten bereit. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Verfügbarkeit, Unterstützung, Informationen und/oder Beratung, die von den aufgeführten staatlich betriebenen Zentren angeboten werden.

**Produktnname:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

|           |   |              |   |
|-----------|---|--------------|---|
| Austria:  | +43 1 406 43 43   | Latvia:      | +371 67042473   |
| Belgium:  | +32 (0) 70 245 245  | Lithuania:   | +370 (85) 236 2052  |
| Bulgaria: | +359 2 9154 233   | Luxembourg:  | +352 8002 5500  |
| Croatia:  | +3851 2348 342  | Netherlands: | +31 (0) 88 755 8000   |
| Cyprus:   | +357 1401   | Norway:      | +47 22 59 13 00   |
| Czechia:  | +420 224 91 92 93   | Poland:      | Not available for SDS use   |
| Denmark:  | +45 8212 12 12  | Portugal:    | +351 800 250 250  |
| Estonia:  | +372 16662  | Romania:     | +40 (0) 21 318 36 06 (8 am - 3 pm)  |
| France:   | +33 (0) 1 45 42 59 59   | Slovakia:    | +421 2 5477 4166  |
| Greece:   | +30 210 779 3777  | Slovenia:    | +386 112  |
| Hungary:  | +36 80 201 199  | Spain:       | +34 91 562 04 20  |
| Iceland:  | +354 112  | Sweden:      | +46 112   |
| Italy:    | +39 800 883 300 (Bergamo)<br>+39 055 794 7819 (Florence)<br>+39 800 183 459 (Foggia)<br>+39 02 6610 1029 (Milan)<br>+39 081 545 3333 (Napoli) | Italy:       | +39 800 011 858 (Verona)<br>+39 0382 24 444 (Pavia)<br>+39 06 4997 8000 (Rome)<br>+39 06 305 4343 (Rome)<br>+39 06 6859 3726 (Rome) |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft, ist aber kennzeichnungspflichtig.

**Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung.**

#### Gefahrenübersicht

**Physikalische Gefahren:** Es liegen keine Daten vor.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

EUH208: Enthält Alkylphenol, langkettig. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### 2.3 Angaben über sonstige Gefahren

Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**Produktnname:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**3.2 Gemische**

**Allgemeine Information:** Zubereitung aus hochraffinierten Mineralölen mit Additiven.

| Chemische Bezeichnung     | Identifikator     | Konzentration *  | REACH Registrierungs-Nr | Hinweise |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|
| Mineralöl                 | EINECS: 265-157-1 | 20,00% - <50,00% | 01-2119484627-25        |          |
| niedrigviskoses Mineralöl | EINECS: 276-738-4 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119474889-13        |          |
| Basisöl, niedrigviskos    | EINECS: 276-737-9 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119474878-16        |          |
| Basisöl, niedrigviskos    | EINECS: 265-169-7 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119471299-27        |          |
| Basisöl                   | EINECS: 265-174-4 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119487080-42        |          |
| Basisöl, niedrigviskos    | EINECS: 265-159-2 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119480132-48        |          |
| Alkylphenol, langkettig   | EC: 931-468-2     | 0,10% - <1,00%   | 01-2119498288-19        |          |

\* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumenprozenten angegeben.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

**Einstufung**

| Chemische Bezeichnung     | Identifikator     | Einstufung |  |
|---------------------------|-------------------|------------|--|
| Mineralöl                 | EINECS: 265-157-1 | CLP:       | Asp. Tox. 1;H304                           |
| niedrigviskoses Mineralöl | EINECS: 276-738-4 | CLP:       | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisöl, niedrigviskos    | EINECS: 276-737-9 | CLP:       | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisöl, niedrigviskos    | EINECS: 265-169-7 | CLP:       | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisöl                   | EINECS: 265-174-4 | CLP:       | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisöl, niedrigviskos    | EINECS: 265-159-2 | CLP:       | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Alkylphenol, langkettig   | EC: 931-468-2     | CLP:       | Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 4;H413 |

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

Die hochraffinierten Mineralöle und Petroleumdestillate in unserem Produkt enthalten nach IP 346 einen DMSO-Extrakt von weniger als 3% (w/w) und sind nach Nota L/ Nota N, Anhang VI der Verordnung EU 1272/2008 nicht als krebserzeugend eingestuft.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeines:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

|   |   |
|---|---|
| <b>Einatmen:</b>  | Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.                 |
| <b>Augenkontakt:</b>  | Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen. |
| <b>Hautkontakt:</b>   | Mit Wasser und Seife waschen.                                     |
| <b>Verschlucken:</b>  | Mund gründlich spülen.  |
| <b>4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:</b> | Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.                           |
| <b>4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung</b>          | Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.             |

#### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

##### **5.1 Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel:** CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem Tensidzusatz bekämpfen.

**Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:** Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.

##### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Hinweise zur Brandbekämpfung:** Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

**Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:** Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplett Schutzausrüstung tragen.

#### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:** Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und Oberflächen rutschig werden.

**Produktnname:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperrnen). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder oder Sägemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte:** Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

#### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:** Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:** Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind zu beachten. Nicht auf Temperaturen in der Nähe des Flammpunktes erwärmen.

**7.3 Spezifische Endanwendungen:** Es liegen keine Daten vor.

**Lagerklasse:** 10, Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

#### **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

##### **8.1 Zu überwachende Parameter**

###### **Grenzwerte Berufsbedingter Exposition**

| Chemische Bezeichnung                | Art | Expositionsgrenzwerte | Quelle   |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|--|
| Mineralöl - alveolengängiger Anteil. | MAK | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG) (07 2022) |
| Basisöl - alveolengängiger Anteil.   | MAK | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG) (2021)    |

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:** Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.

### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung (PSA)

**Allgemeine Information:** Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten.

**Augen-/Gesichtsschutz:** Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

**Hautschutz**  
**Handschutz:** Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR).  
Mind. Durchbruchszeit:  $\geq 480$  min  
Empfohlene Materialstärke:  $\geq 0,38$  mm

Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.

**Andere:** Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz:** Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.

**Thermische Gefahren:** Nicht bekannt.

**Hygienemaßnahmen:** Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Es liegen keine Daten vor.

Produktnr.: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aussehen**

|  |   |
|--|---|
| <b>Aggregatzustand:</b>                          | flüssig                                   |
| <b>Form:</b>                                     | flüssig                                   |
| <b>Farbe:</b>                                    | Gelb                                      |
| <b>Geruch:</b>                                   | Charakteristisch                          |
| <b>pH-Wert:</b>                                  | Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser) |
| <b>Gefrierpunkt:</b>                             | nicht bestimmt                            |
| <b>Siedepunkt:</b>                               | nicht bestimmt                            |
| <b>Flammpunkt:</b>                               | 234 °C                                    |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</b>         | nicht bestimmt                            |
| <b>Explosionsgrenze - obere (%):</b>             | Auf Gemische nicht anwendbar              |
| <b>Explosionsgrenze - untere (%):</b>            | Auf Gemische nicht anwendbar              |
| <b>Dampfdruck:</b>                               | Auf Gemische nicht anwendbar              |
| <b>Relative Dampfdichte:</b>                     | Auf Gemische nicht anwendbar              |
| <b>Dichte:</b>                                   | 0,85 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)            |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                           |   |
| <b>Löslichkeit in Wasser:</b>                    | Nicht wasserlöslich                       |
| <b>Löslichkeit (andere):</b>                     | Es liegen keine Daten vor.                |
| <b>Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)</b> | Auf Gemische nicht anwendbar              |
| <b>- log Pow:</b>                                |   |
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>              | nicht bestimmt                            |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                    | nicht bestimmt                            |
| <b>Viskosität, kinematisch:</b>                  | 60,41 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)          |
| <b>Partikeleigenschaften:</b>                    | Nicht anwendbar                           |

**9.2 Sonstige Angaben****ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1 Reaktivität:</b>                         | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  |
| <b>10.2 Chemische Stabilität:</b>                | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  |
| <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b> | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  |
| <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen:</b>          | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  |
| <b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>          | Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.   |
| <b>10.6 Gefährliche Zersetzungprodukte:</b>      | Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden. |

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität****Verschlucken**

**Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.

**Spezifische(r) Stoff(e)**

Mineralöl LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

niedrigviskoses Mineralöl LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg (OECD 401)

Basisöl, niedrigviskos LD 50 (Ratte): > 5.001 mg/kg (OECD 401)

Basisöl, niedrigviskos LD 50 (Ratte): > 5.001 mg/kg (OECD 423)

Basisöl, niedrigviskos LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

**Hautkontakt**

**Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.

**Spezifische(r) Stoff(e)**

Basisöl, niedrigviskos LD 50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg (OECD 402)

Basisöl, niedrigviskos LD 50 (Kaninchen): > 5.001 mg/kg (OECD 402)

Basisöl, niedrigviskos LD 50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg

**Einatmen**

**Produkt:** Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.

**Spezifische(r) Stoff(e)**

Mineralöl LC 50 (Ratte, 4 h): > 2.500 mg/l Dampf

Basisöl, niedrigviskos LC 50 (Ratte, 4 h): > 5,53 mg/l Staub und Nebel

Basisöl, niedrigviskos LC 50 (Ratte, 4 h): > 5 mg/l (OECD 403) Staub und Nebel

Basisöl, niedrigviskos LC 50 (Ratte, 4 h): > 5,01 mg/l Staub und Nebel

---

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

---

**Ätz/Reizwirkung auf die Haut:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>                | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Spezifische(r) Stoff(e)</b> |   |
| Basisöl, niedrigviskos         | OECD 404<br>Nicht reizend   |

**Schwere Augenschädigung/-Reizung:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>                | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Spezifische(r) Stoff(e)</b> |   |
| Basisöl, niedrigviskos         | OECD 405<br>Nicht reizend   |

**Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Produkt:</b> | Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|                 | Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.    |

**Keimzellmutagenität**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------|---|

**Karzinogenität**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------|---|

**Reproduktionstoxizität**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------|---|

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------|---|

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------|---|

**Aspirationsgefahr**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------------|---|

**11.2 Angaben über sonstige****Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Produkt:</b> | Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. |
|-----------------|---|

**Produktnname:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

**Allgemeine Information:** Nicht anwendbar

**12.1 Toxizität****Akute Toxizität**

**Produkt:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Fisch****Spezifische(r) Stoff(e)**

Basisöl, niedrigviskos LC 50 (Fisch, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

Basisöl, niedrigviskos LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)

Basisöl, niedrigviskos LC 50 (Fisch, 96 h): > 101 mg/l

**Wirbellose Wassertiere****Spezifische(r) Stoff(e)**

niedrigviskoses Mineralöl EL50 (Wasserfloh, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

Basisöl, niedrigviskos EL50 (Wasserfloh, 48 h): > 10.000 mg/l

Basisöl, niedrigviskos EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

**Chronische****Toxizität****Produkt:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Fisch****Spezifische(r) Stoff(e)**

niedrigviskoses Mineralöl NOEC (Fisch, 14 d): > 1.000 mg/l

Basisöl, niedrigviskos NOEL (Fisch, 14 d): 1.000 mg/l

**Wirbellose Wassertiere****Spezifische(r) Stoff(e)**

niedrigviskoses Mineralöl NOEC (Wasserfloh, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

Basisöl, niedrigviskos NOEC (Wasserfloh, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

Basisöl, niedrigviskos NOEC (Daphnia magna, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

Basisöl, niedrigviskos NOEC (Daphnia magna, 21 d): > 10 mg/l

**Toxizität bei Wasserpflanzen****Spezifische(r) Stoff(e)**

niedrigviskoses Mineralöl NOEC (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

Basisöl, niedrigviskos NOEC (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

Basisöl, niedrigviskos EC50 (Alge, 72 h): > 101 mg/l (OECD 201)

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

Basisöl, niedrigviskos NOEC (Algen, 72 h): > 100 mg/l

#### **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

##### **Biologischer Abbau**

**Produkt:** Auf Gemische nicht anwendbar

##### **Spezifische(r) Stoff(e)**

Basisöl, niedrigviskos 31 % (28 d, OECD 301F) Nicht leicht biologisch abbaubar.

#### **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

**Produkt:** Auf Gemische nicht anwendbar

#### **12.4 Mobilität im Boden:**

**Produkt:** Auf Gemische nicht anwendbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen.

#### **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

##### **Produkt:**

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen:** Es liegen keine Daten vor.

##### **Wassergefährdungsklasse (WGK):**

WGK 1: schwach wassergefährdend.

#### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

#### **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

**Allgemeine Information:** Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Bestimmungen.

**Entsorgungsmethoden:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.

##### **Europäische Abfallcodes**

13 02 05\*: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****ADR/RID**

|  |                |
|--|----------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:                 | –              |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-<br>Versandbezeichnung: | –              |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  |                |
| Klasse:  | Kein Gefahrgut |
| Etikett(en):                                   | –              |
| Gefahr Nr. (ADR):                              | –              |
| Tunnelbeschränkungscode:                       | –              |
| 14.4 Verpackungsgruppe:                        | –              |
| 14.5 Umweltgefahren:                           | –              |
| 14.6 Besondere                                 | –              |
| Vorsichtsmaßnahmen für den<br>Verwender:       |                |

**IMDG**

|  |                |
|--|----------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:                 | –              |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-<br>Versandbezeichnung: | –              |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  |                |
| Klasse:  | Kein Gefahrgut |
| Etikett(en):                                   | –              |
| EmS-Nr.:                                       | –              |
| 14.3 Verpackungsgruppe:                        | –              |
| 14.5 Umweltgefahren:                           | –              |
| 14.6 Besondere                                 | –              |
| Vorsichtsmaßnahmen für den<br>Verwender:       |                |

**IATA**

|  |                |
|--|----------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:             | –              |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>Versandbezeichnung: | –              |
| 14.3 Transportgefahrenklassen:             |                |
| Klasse:                                    | Kein Gefahrgut |
| Etikett(en):                               | –              |
| 14.4 Verpackungsgruppe:                    | –              |
| 14.5 Umweltgefahren:                       | –              |
| 14.6 Besondere                             | –              |
| Vorsichtsmaßnahmen für den<br>Verwender:   |                |

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten:** Nicht anwendbar.

**Produktnamne:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:****EU-Verordnungen**

**Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I**  
**GEREGELTE STOFFE:** keine

**Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuaufage), in der geänderten Fassung:** keine

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien:** keine

**Nationale Verordnungen**

**Wassergefährdungs-klasse (WGK):** WGK 1: schwach wassergefährdend.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Informationen zur Überarbeitung:**

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert.

**Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3**

|      |  |
|------|--|
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                         |
| H413 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |

**Sonstige Angaben:**

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Bewertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische" - Beurteilung durch Experten

**Überarbeitet am:**

27.01.2026

**Produktnname:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**Haftungsausschluss:**

Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermischt, verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift.

**Abkürzungen und Akronyme**

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; EIGA - Europäischer Industriegaseverband; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EMS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECl - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz

---

**Produktnname:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

---

zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar